

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Напряжение питания / Power supply, V	220V AC
Потребляемый ток, не более / Current, A	7
Количество цифровых символов / Quantity of digital symbols	3
Цвет свечения / Color of a luminescence	RGB
Максимальное отображаемое число / maximum number	999
Область информации (ШxВ) / Field of display of information (WxH), mm	480x320
Рабочая температура окружающей среды / Working ambient temperature, C°	-40 C° +50 C°
Интерфейс / Interface	RS-485
Габаритные размеры, (ШxВxГ) / Overall dimensions, (WxHxD)	510x350x55
Пылевлагозащита IP	55
Вес (без кронштейнов и упаковки), не более кг Weight (without arms and packing), no more than a kg	7

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ / WIRE COLOR MARKINGS

ПВС Коричневый / Brown	Питание 220 В / Power supply 220 V AC
ПВС Синий / Blue	
УТР Оранжевый / Orange	Данные "А" RS-485 / Data "A" RS-485
УТР Бело-оранжевый / White-orange	Данные "В" RS-485 / Data "B" RS-485

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ / PACKAGE

Табло индикации ИНФОТАБ MATRIX 3Q8/220 Board of indication INFOTAB MATRIX 3Q8/220	1 шт. / 1 piece
Инструкция пользователя / User Manual	1 шт. / 1 piece

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT

Получить дополнительную информацию вы можете:
- по телефону: 8 (812) 981-07-63
- по электронной почте: help@infoparking.ru

Technical support:
- by phone: 8 (812) 981-07-63
- by e-mail: help@infoparking.ru

**INFOPARKING**

Табло индикации свободных мест на парковочной
автостоянке

ИНФОТАБ MATRIX 3Q8/24

Board of indication of places in a parking
INFOTAB MATRIX 3Q8/220



Инструкция пользователя
USER MANUAL

Табло предназначено для отображения количества свободных мест в автомобильном паркинге. Приём данных осуществляется по интерфейсу RS-485. Управление табло осуществляется от контроллера КСЧ. Возможна интеграция в другие системы автоматизации паркингом.

ВНИМАНИЕ!

Данная модификация табло имеет поддержку отображения информации (количество свободных мест) изменяемым установленным цветом (красный, зелёный, жёлтый, синий, пурпурный, голубой, белый)

ATTENTION!

This modification of a board has support of display of information (quantity of empty seats) in the changeable established color (red, green, yellow, blue, cyan, magenta, white)

ПИТАНИЕ ТАБЛО - 220 Вольт**POWER SUPPLY - 220 volts AC****САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:

