

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Напряжение питания / Power supply, V	12-24V DC
Потребляемый ток, не более / Current, A	7
Количество цифровых символов / Quantity of digital symbols	3
Цвет свечения / Color of a luminescence	RGB
Максимальное отображаемое число / maximum number	999
Область информации (ШxВ) / Field of display of information (WxH), mm	480 x 320
Рабочая температура окружающей среды / Working ambient temperature, C°	-40 C° .... +40 C°
Интерфейс / Interface	RS-485
Габаритные размеры, (ШxВxГ) / Overall dimensions, (WxHxD)	510 x 350 x 55
Пылевлагозащита IP	55
Вес (без кронштейнов и упаковки), не более кг Weight (without arms and packing), no more than a kg	3

**ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ / WIRE COLOR MARKINGS**

ПВС Коричневый / Brown	+ 12-24V
ПВС Чёрный / Black	- 12-24V (GND)
ПВС Жёлтый / Yellow	Данные "А" RS-485 / Data "A" RS-485
ПВС Синий / Blue	Данные "В" RS-485 / Data "B" RS-485

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ / PACKAGE**

Табло индикации ИНФОТАБ MATRIX 3Q8/220 Board of indication INFOTAB MATRIX 3Q8/220	1 шт. / 1 piece
Инструкция пользователя / User Manual	1 шт. / 1 piece

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT**

Получить дополнительную информацию вы можете:  
- по телефону: 8 (812) 981-07-63  
- по электронной почте: help@infoparking.ru

Technical support:  
- by phone: 8 (812) 981-07-63  
- by e-mail: help@infoparking.ru

**INFOPARKING**

Табло индикации свободных мест на парковочной  
автостоянке  
ИНФОТАБ MATRIX 3Q8/24



Board of indication of places in a parking  
INFOTAB MATRIX 3Q8/24



Инструкция пользователя  
USER MANUAL

Табло предназначено для отображения количества свободных мест в автомобильном паркинге. Приём данных осуществляется по интерфейсу RS-485. Управление табло осуществляется от контроллера КСЧ. Возможна интеграция в другие системы автоматизации паркингом.

**ВНИМАНИЕ!**

Данная модификация табло имеет поддержку отображения информации (количество свободных мест) изменяемым установленным цветом (красный, зелёный, жёлтый, синий, пурпурный, голубой, белый)

**ATTENTION!**

This modification of a board has support of display of information (quantity of empty seats) in the changeable established color (red, green, yellow, blue, cyan, magenta, white)

**ПИТАНИЕ ТАБЛО – 12-24 Вольт****POWER SUPPLY – 12-24 volts AC**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:

